



Orange Peel

Rotating Shaft Guards



Características Principais

- **Proteções padronizadas:** oferecem uma solução completa de enclausuramento de elementos girantes.
- **Ótimo Custo / Benefício**
- **Conveniência**
- **Normas de Segurança**
- **Curto Prazo para Fabricação**
- **Flexibilidade de Aplicações**
- **Manutenção Reduzida**





Com os pés no futuro

Protetor de Acoplamento Tipo PCG

- Descrição :
- Tamanho Único 15 PCG – Norma ANSI/ISO Gama de Bombas
- Corpo Articulado em polietileno
- (Laranja Segurança / Amarelo)
- Acomoda 114,3mm – 520,7mm Altura da base para o centro (133,35mm ; 209,55mm ; 254mm ; 368,3mm ANSI)
- Corte no Comprimento (Referência Dimensional de Linhas de Corte)
- Tampa lateral do lado da bomba ajustável
- Kit com 4 suportes em aço (Altura ajustável / Solicitado c/ o Protetor)
- Seleção pelo diâmetro do acoplamento, comprimento, dimensão Max / Min A , e base para linha de centro



Gama de acoplamentos
(com espaçadores) ;

5 – 30 R31/35 (Wrapflex)

1020 – 1070 T31/35 (Steelflex)

Exemplo de seleção rápida



MCG	TAMANHO	WRAPFLEX	STELLFLEX
	5	5	1020
	15	10	1040
	25	30	1070

CCG	TAMANHO	WRAPFLEX	STELLFLEX
	10	5	1020 - 1030
	20	10 - 20	1040 - 1050
	30	30 - 40	1060 - 1080
	40	50	1090
	50	60 - 70	1100 - 1120

PCG	TAMANHO	WRAPFLEX	STELLFLEX
	15	5 - 30 R31/R35	1020 - 1070 T31/T35